

VFK-Q



Catalogus Serie VFK-Q



Actieve koelbalk

Productbeschrijving

Actieve koelbalk, model **VFK-Q**, met lengte L mm (600/1200), breedte 600 mm en hoogte 200 mm, voor montage in verlaagde of doorlopende verlaagde plafonds. Deze koelbalk bezit vier uitblaasleuven en is voorzien van richtingslamellen gemaakt van kunststof met M1-classificatie (optioneel) om horizontaal gemengde lucht (primaire en secundaire lucht) uit te blazen met Coanda-effect. Ten behoeve van het reinigen van de batterij openklapbare frontplaat, geperforeerd met verschillende perforatiepatronen voor de inductie van omgevingslucht. Het apparaat bezit intern aan beide zijden nozzles (type P/M/G) voor de uitblaas van de gemengde primaire en secundaire lucht, waarbij door middel van een mechanisme de nozzles ingesteld kunnen worden (optioneel). Interne batterij in horizontale positie met (2/4 leidingen) voor koeling en/of verwarming. Leidingen van koper met gasdraad aansluitingen met externe diameter van 12 mm en een aluminium

lamelleneenheid. Voorzien van een aansluiting voor primaire lucht (frontaal/zijdelings/of aan de bovenzijde) met een diameter van 124 mm. Frontplaat, behuizing en profielen geheel vervaardigd van gegalvaniseerd staalplaat. De eenheid beschikt over steunen om hangend te worden bevestigd aan het plafond. Standaardafwerking in glanzend RAL 9010 en op aanvraag in nader te bepalen RAL-kleur. Op verzoek kunnen de eenheden worden voorzien van balanskleppen en van een anti-condensatie sensor. Verdere technische gegevens zijn te vinden op de homepage www.koolair.com in het programma Komfortair-Water.

Opmerking: voor meer informatie raadpleeg a.u.b. de catalogus en/of de technische afdeling.

Generieke afmetingen

